

FICHA TÉCNICA
HALCÓN IV
ESTRUCTURA ANTIVOLCADURA - NIVEL V+



ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO

Motor	6.2L V8 Gas (FFV)
Potencia	385 hp @ 5750 rpm
Torque	430 lb-ft @ 3,800 rpm
Altura	2,350 mm
Ancho	2,180 mm
Distancia entre ejes	3,690 mm
Largo	6,000 mm
Peso en vacío (blindado)	4800kg
Peso bruto (con carga)	5800 kg
Carga útil	1000 kg
Transmisión	TorqShift 6 - Speed SelectShift Automatic
Suspensión delantera	Barras gemelas con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora
Suspensión trasera	Tipo muelle de 11 hojas con amortiguadores y barra estabilizadora
Dirección	Hidráulica
Neumáticos	285/ 65 / R20
Tanque de combustible	129 litros
Carrocería	Aluminio
Frenos	Sistema de frenado delantero y trasero de disco en las 4 ruedas con sistema ABS
Capacidad	2 cabina + 6 habitáculo trasero

ESPECIFICACIONES DEL BLINDAJE

Blindaje en puertas	Acero de 5mm, bisagras High Weight
Blindaje de piso	Acero 3.7 mm
Cristales de puertas y troneras	Originales abatibles y cristal interior blindado, bajo la norma NIJ-0108.01 III
Depósito de combustible	Acero 3.7 mm
Sistema de seguridad y bloqueo de puertas	Integrado al circuito original del vehículo
Asientos de la cabina	Originales del vehículo
Equipamiento táctico	<ul style="list-style-type: none"> • 5 troneras con palanca de posicionamiento: 1 copiloto, 4 habitáculo trasero • Aros Run Flat en las 5 llantas • Neumáticos All Terrain • 6 asientos abatibles con aditamento porta fusil en área de tripulación