

FICHA TÉCNICA

RAM 1500 MILD-HYBRID 4X4 2021

NIVEL DE PROTECCIÓN V+



ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO

Motor	5.7 L V8 HEMI MDS VVT eTorque355hp @ 5,600 rpm
Potencia	395 hp @5,600 rpm
Torque	410 lb-pie @3,950 rpm
Altura	1,973 mm
Ancho	2,084 mm
Distancia entre ejes	3,569 mm
Largo	5,814 mm
Capacidad de carga	791 kg
Capacidad de arrastre	5,116 kg
Transmisión	Automática de 8 velocidades con perilla de cambios con acabado brillante
Tracción	4X4 con eje trasero Anti-Spin
Suspensión delantera	Con resortes helicoidales y amortiguadores HD de doble tubo con amortiguación
Suspensión trasera	Multilink con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores HD
Dirección	Electrónica
Neumáticos	285/45/R22
Tanque de combustible	125 l

ESPECIFICACIONES DEL BLINDAJE

NIJ-0108.01 III

Blindaje	En las cuatro puertas: piloto, copiloto, 2 habitáculo trasero
Carrocería	Blindaje completo en acero:
	•Techo •Corona •Ángulos a 45° •Bisagras •Overlaps en carrocería
	•Piso •Corona de toldo •Batería •Fusibles •Retornos en traslapes
	•Puertas •Pared de fuego •Computadora •Flats Over •Zona de limpiadores
	•Postes •Respaldo •Salpicaderas •Protección de espejos
Cristales	•Tanque de gasolina •Suspensión reforzada • Radiador
	Blindados de 42 mm

ANTI-ATENTADO

ARMA	CALIBRE Y MUNICIÓN	VELOCIDAD	NORMA	NIVEL	NIVEL RCE	
	5.56 x 45mm FMJ	930m/s +/- 10	NOM-142-SCFI-2000	D	V+	
	7.62 x 63mm SPFMJ	825m/s +/- 10				
	7.62 x 51mm FMJ M80 BALL	838m/s +/- 15	UL-752	5		
	7.62 x 51mm (.308FMJ)	838m/s +/- 15	STANAG	L1		
	5.56 x 45mm FJBP/SCP	950m/s +/- 10	NIJ-0108.01	III		
	7.62 x 51mm FJBP/SCP	830m/s +/- 10		CEN-1063		B6
	5.56 x 45mm FMJ XM193 BALL	990m/s +/- 15		UL-752		7